



FISA TEHNICA  
ULEI PENTRU MOTOARELE PE BENZINA IN DOI TIMPI

**RURIS ENDURO 2HPX API JASO FD**

**PERFORMANTE**

JASO FD  
API TC+  
CEC TSC-3  
ISO-L-EGD  
API TC+  
CEC TSC-3  
ISO-L-EGD

**DESCRIERE**

**RURIS ENDURO 2HPX API JASO FD** este un ulei pentru motoare în doi timpi performant, prediluat, corespunzător standardelor de performanță japoneze și europene, produs din uleiuri de bază minerale înalt rafinate și folosind un sistem de aditivi de ultimă oră. Asigură o lubrifiere adecvată sistemelor operate cu amestecuri, în cazul în care se folosește raportul de amestec specificat de producător în manualul motorului (de regulă 1:50). Folosirea WOIL GARDEN 2T JASO FD nu se recomandă în cazul motoarelor în doi timpi cu lubrifiere prin amestec care funcționează cu combustibil cu conținut de bioetanol (E85). Se utilizează pentru motoarele pe benzină în doi timpi, cu lubrifiere cu preamestec sau cu injecție de ulei (autolubrifiere), motociclete cu sau fără catalizator, motoare și scutere moderne, cu motoare în doi timpi.

**AVANTAJE**

Se amestecă perfect cu carburantul, previne scurtcircuitul bujiilor și întârzie astuparea sistemului de eșapament, reduce emisiile de fum și de gaze toxice a motorului, durată de viață a motorului lungă, chiar și în condiții de solicitare grea pe perioade lungi.

Proprietățile fizico-chimice uzuale ale uleiului **RURIS ENDURO 2HPX API JASO FD**, sunt următoarele:

| PROPRIETATI                               | VALORI UZUALE |
|-------------------------------------------|---------------|
| Densitatea la 15°C ( g/cm3)               | 0,868         |
| Punctul de curgere [°C]                   | -33           |
| Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]   | 65,5          |
| Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]  | 8,4           |
| Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C] | 268           |

**INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE, MANIPULARE SI DEPOZITARE:**

Înainte de utilizarea produsului, consultați ghidul de întreținere (cartea tehnică) a utilajului. Schimbul de ulei trebuie realizat conform recomandărilor producătorului.

Depozitați în ambalajul original, în spații amenajate, uscate și cu ventilație corespunzătoare. Țineți departe de flacăra deschisă sau alte surse de aprindere. Protejați de acțiunea directă a razelor solare. În cazul butoaielor, acestea se vor fi depozitate orizontal, pentru a evita contaminarea cu apă sau deteriorarea etichetei.

În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului se vor respecta normele generale de protecția muncii și a mediului înconjurător referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultați Fisa Tehnică de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate și nu numai că nu necesită aditivare ulterioară, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. În cazul aditivării suplimentare efectuate de utilizator, fabricantul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.

Temperatura recomandată de depozitare: max. 40°C

Termenul de garanție, la stocare, este de 5 ani de la data fabricației.

**SANATATE, SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR**

Pe baza informațiilor toxicologice disponibile, produsul nu va cauza efecte adverse asupra sănătății, dacă este utilizat în aplicațiile pentru care este destinat și în conformitate cu recomandările din Fisa cu Date de Securitate. Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. Fisa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.