

Generator curent RURIS R-POWER GE5500RC

Motor	General Engine
Ciclu de functionare	4 timpi
Putere motor	13 CP
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem de aprindere	Electronic
Pornire	Electrica
Telecomanda	DA
Informatii telecomanda si receptor	Modul de telecomandă. Model: TX0202 (transmițător) și WR05 (receptor). Tensiunea de funcționare: TX0202: DC 3V; WR05: DC 12V. Clasa de protecție: Clasa I. Banda de frecvență: 433.05 - 434.79 MHz. Modulație: ASK Putere radiată efectivă (ERP): Max - 13 dBm Lățimea de bandă a canalului: 200 kHz
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor	25 L
Capacitate baie ulei motor	1.1 L
Consum mediu combustibil	< 370 (grame/kW/h)
Putere maxima generator	5500 W
Putere nominala generator	5000 W
Frecvență de lucru	50 Hz
Curent nominal	7.3A
Număr prize	2
Înfășurare stator, rotor	Cupru

Tensiune de ieșire DC	-
Tensiune de ieșire AC	3 faze- 230/400 V
AVR	DA
Siguranță fuzibilă	Dotare standard
Tip cadru	Industrial
Greutate neta cu accesorii	79.3 kg