

Generator curent **RURIS R-POWER GE2800RC**

Motor	General Engine
Ciclu de functionare	4 timpi
Putere motor	7 CP
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem de aprindere	Electronic
Pornire	Electrica
Telecomanda	DA
Informatii telecomanda si receptor	Modul de telecomandă. Model: TX0202 (transmițător) și WR05 (receptor). Tensiunea de funcționare: TX0202: DC 3V; WR05: DC 12V. Clasa de protecție: Clasa I. Banda de frecvență: 433.05 - 434.79 MHz. Modulație: ASK Putere radiată efectivă (ERP): Max - 13 dBm Lățimea de bandă a canalului: 200 kHz
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor	15 L
Capacitate baie de ulei motor	0.6 L
Consum mediu combustibil	< 374 (grame/kW/h)
Putere maxima generator	2800 W
Putere nominala generator	2500 W
Frecvență de lucru	50 Hz
Curent nominal	11.4 A
Număr prize	2
Înfășurare stator, rotor	Cupru

Tensiune de ieșire DC	-
Tensiune de ieșire AC	230 V
AVR	DA
Siguranță fuzibilă	Dotare standard
Tip cadru	Industrial
Greutate neta cu accesorii	46.5 kg