

Generator curent *R-Power GE 7000RC*

Motor	General Engine
Ciclu de funcționare	4 timpi
Putere motor	13 CP
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem de aprindere	Electronic
Pornire	Electrică
Telecomanda	DA
Informatii telecomanda si receptor	Modul de telecomandă. Model: TX0202 (transmițător) și WR05 (receptor). Tensiunea de funcționare: TX0202: DC 3V; WR05: DC 12V. Clasa de protecție: Clasa I. Banda de frecvență: 433.05 - 434.79 MHz. Modulație: ASK Putere radiată efectivă (ERP): Max -13 dBm Lățimea de bandă a canalului: 200 kHz
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor	28 l
Capacitate baie de ulei motor	1.1l
Consum mediu combustibil	0.429 (litri/Kw/h)
Tensiune de ieșire DC	12 V / 8.3A
Tensiune de ieșire AC	3 faze- 230/400 V
Putere maximă generator	6500 W
Putere nominală generator	6000 W
Curent nominal / A	8.7 A
Clasa de performanta	G1
Frecvență de lucru	50 Hz
Număr prize	2

Înfășurare stator, rotor	Cupru
Voltmetru analogic	Dotare standard
Siguranță fuzibilă	Dotare standard
Tip cadru	Industrial
Roti de transport	DA
Greutate neta cu accesorii	86.8 kg
Garanție	24 luni

